

# DOW 55



[www.hedefcim.com](http://www.hedefcim.com)

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### ELYAF YAPISI

<b>Bileşeni</b>	: %100 Polietilen
<b>Özelliği</b>	: Fibrilize
<b>Rengi</b>	: Lime & Dark Green
<b>D.tex</b>	: 5.500/1



## ÜRETİM PROSESİ

<b>Gauge</b>	: 3/8"
<b>Hav boyu</b>	: 55 mm (40 ~ 70 mm aralıklarda)
<b>Sıklık</b>	: 170 İlmek/100 cm
<b>İlmek Adedi</b>	: 17.848 ilmek/m <sup>2</sup> ± %3
<b>Elyaf Ağırlığı</b>	: 1.228 gr/m <sup>2</sup> ± %5
<b>Toplam Ağırlık</b>	: 2.378 gr/m <sup>2</sup> ± %5

## TABAN YAPISI

<b>Birinci Taban Bileşeni</b>	: H/16
<b>Ağırlık</b>	: %100 PP (polipropilen)
<b>Tedarikçi</b>	: 150 gr/m <sup>2</sup> ± %5
<b>İkinci Taban Ağırlık</b>	: Ten Cate Thiobac B.V
	: Carboxylated SBR Lateks
	: 1.000 gr/m <sup>2</sup> ± %5

## DiĞER BİLGİLER

### DOLGU MALZEMESİ:

**Kum:** 1 m<sup>2</sup> de ki ağırlığı 28-30 kg arası uygulanmakta olup %85 oval 0,3 ve 0,6 mm büyüklüğünde yıkanmış ve kurutulmuş silis kum kullanılır.

**Granül:** 1 m<sup>2</sup> de ki ağırlığı 7-8 kg arası uygulanmakta olup siyah renkli 1-3 mm büyüklüğünde SBR granül kullanılır. Yabancı maddelerden arındırılmıştır.

## OYUN KURAL ÇİZGİLERİ

Uygulanan ürün ile aynı özelliklerde proje büyüklüğüne göre 6-10 cm genişliğinde arza istinaden beyaz veya sarı renkte hazırlanır.

## AMBALAJ ŞEKLİ

<b>Rulo Eni</b>	: 4,00 mt.
<b>Rulo Uzunluğu</b>	: Projeye göre ayarlanır.
<b>Ambalaj Şekli</b>	: Polietilen naylon ambalaj

## GARANTİ KOŞULLARI

Kullanım ve bakım talimatına uyulması halinde 5 (beş) yıldır.